

Montage

Kinderquad und Bike 2-T Benzin

- Das nötige Werkzeug finden Sie in der Verpackung
- Lenker, Räder vorne und Stossdämpfer hinten montieren
- Sämtliche Schraubverbindungen kontrollieren (auch später regelmässig kontrollieren und ggf. nachziehen)
- 2-Takt Öl und Benzin im Verhältnis 2-4 % mischen und in Benzintank einfüllen. Benzinhahnen öffnen (vertikale Stellung)
- Zündschlüssel nach rechts auf «Zündung» stellen.
- Die schwarze Abdeckkappe hinten über Auspuff (2. Zündschalter mit Not-Stop-Funktion muss montiert sein nur ATV)
- Chokehebel am Vergaser ziehen
- Der Notstoppschalter am Lenker muss «AUS» sein Ω , untere Stellung des roten Schalters.
- Jetzt am Seilzugstarter kräftig ziehen und evt. etwas Gas geben (nicht zu weit nach aussen ziehen!)
- Bei erster Inbetriebnahme braucht es einige Startversuche, dies ist normal.
- Sobald der Motor läuft langsam den Choke zurückstellen bis der Motor sauber läuft.
- Zum ausschalten Zündschlüssel nach links drehen, Motor stellt ab.
- Nach Gebrauch Benzinhahnen schliessen, horizontale Stellung. Kette regelmässig mit Kettenspray behandeln und Fahrzeug nicht mit Hochdruck reinigen.

Zur eigenen Sicherheit empfehlen wir angemessene Schutzkleidung und einen Helm.

NICHT AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN FAHREN!

